EVB

EVB Advert AC/DC

upp till 240 kW · 2× CCS2 · DOOH

Multifunktionell snabbladdstation som kombinerar hög laddeffekt med två integrerade digitala LED-skärmar (DOOH). Den enda stationen i sortimentet som täcker både AC och DC i samma hölje — för kommersiella platser, stadsmiljö och vägnära lägen där både laddtid och exponering ska räknas hem.

- DC upp till 240 kW
- 2× CCS2
- AC/DC-variant 40+22 kW
- 2× DOOH 65–75″ 4K
- 3000–3500 nits
- IP65 / IK10
- OCPP 1.6J / 2.0
- Garanti 2 år · förlängning till 5 år





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	EVB Advert AC/DC (DOOH-snabbladdstation)
Användning	Kommersiella, urbana och vägnära platser. Kombinerar snabbladdning med intäkt från digital reklam (DOOH).
Laddeffekt	DC upp till 240 kW. AC/DC-variant med 40 kW DC och upp till 22 kW AC.
Varianter	AC/DC 40+22 — 40 kW DC + 22 kW AC vid 125 A, 1× CCS2 och 1× typ 2. DC 80 — 80 kW vid 150 A, 2× CCS2. DC 160 — 160 kW vid 375–500 A, 2× CCS2. DC 240 — 240 kW vid 500 A, 2× CCS2.
Kontakter	2× CCS2 (DC). Typ 2 (AC) på kombinationsvarianter.
Laddstandard	Mode 4. IEC 61851-23/24, ISO 15118, DIN 70121, IEC 62196-2.
Reklamskärmar (DOOH)	2 skärmar, 65–75″ 4K UHD, 3000–3500 nits för läsbarhet i solljus, bakom härdat glas under 6 mm.
Skydd och hölje	Skyddsklass I. IP65 / IK10. Galvaniserat stål i valfri RAL-kulör.
Auktorisering och betalning	RFID enligt MIFARE, app och betalkortsterminal (tillval).
Kommunikation	OCPP 1.6J, förberedd för 2.0. LTE, GSM, Ethernet.
Extra utrustning	Betalkortsterminal. Pekskärm och 65″-paneler. Plats för extern kamera. Illuminerad logotyp i valfri RAL.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.

EVB

LADDPUNKT

Kontakt	**CCS-2, typ 2**
Utgångsspänning	**150–1000 VDC / 400 VAC**
Effektfaktor	**0,98**
Kabellängd [m]	**5 / 8**
Protokoll	**OCPP 1.6J (2.0 klar)**
Kommunikation	**LTE / GSM / Ethernet**

HÖLJE OCH MILJÖ

Material	**Galvat stål + härdat glas**
Kulör	**Valfri RAL**
Skyddsklass · IP/IK	**I · 65/10**
Mått AC/DC [mm]	**2500 × 1180 × 320**
Mått DC [mm]	**2490 × 1180 × 400**
Vikt [kg]	**120–700**
Drifttemperatur [°C]	**–30 till +55**
Ljudnivå [dB]	**< 60**

REKLAMSKÄRMAR (DOOH)

Antal skärmar	**2**
Diagonal [tum]	**65–75**
Ljusstyrka [nits]	**3000 / 3500**
Statisk kontrast	**1200:1**
Upplösning	**4K (3640 × 2460 px)**
Anslutning	**HDMI 2.0**
Effektförbrukning [W]	**745–775**

UTRUSTNING

Laddkontakter CCS-2 / typ 2	**Standard**
RCD typ B, MCB, MID-mätare	**Standard (Modbus/RS485)**
EVSE-styrning, RFID 13,56 MHz	**Standard**
Digital reklamskärm 4K UHD	**Standard**
Betalkortsterminal	**Tillval**
Touch-skärm / 65″-paneler	**Tillval**
Plats för extern kamera	**Tillval**
Illuminerad logga, valfri RAL	**Tillval**