EVB

EVB Advert AC

upp till 4 laddpunkter · 88 kW · DOOH

Fristående AC-laddpelare med upp till fyra laddpunkter och en stor digital skärm (DOOH) för reklam och information. Stationen laddar bilar och säljer skärmtid samtidigt — för publika platser, köpcentrum, parkeringar, transportnav och stadsmiljö.

- upp till 4 laddpunkter
- 88 kW stationseffekt
- 22 kW per punkt
- Reklamskärm 55–75″ 4K
- Fjärrstyrt innehåll
- IP54 / IK10
- OCPP 1.6J / 2.0
- Garanti 2 år · förlängning till 5 år





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	EVB Advert AC (DOOH-laddstation)
Användning	Publika platser, köpcentrum, parkeringar, transportnav och stadsmiljö. Kombinerar EV-laddning med digital reklamskärm.
Beskrivning	Fristående AC-laddpelare med upp till fyra laddpunkter och stor digital skärm (DOOH) för reklam och information.
Matning	3-fas 230/400 V. Nätsystem TN-S / TN-C-S / TT (tillval). Anslutningseffekt upp till 92 kW / 125 A.
Laddpunktens effekt	Upp till 22 kW per punkt. Fyra punkter ger upp till 88 kW total stationseffekt.
Laddpunkternas kontakter	AC-utgång 230/400 V. Max ström 32 A (typ 2). Standard IEC 62196-3 mode 3. Uttag eller kontakt.
Reklamskärm (DOOH)	55–75″ 4K UHD för utomhusbruk, med fjärrstyrd innehållshantering.
Skydd	Skyddsklass I. IP54 / IK10.
Miljö	Drifttemperatur −25 till +45 °C. Luftfuktighet under 95 %.
Auktorisering	RFID enligt MIFARE 13,56 MHz. Betalterminal som tillval.
Kommunikation	OCPP 1.6J, förberedd för 2.0. Ethernet, GPRS / 3G / 4G.
Extra utrustning	Energimätare per laddpunkt. RFID (MIFARE) med betalterminal. Överspänningsskydd typ 2. Fjärrstyrd innehållshantering för skärmen.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.

EVB

MATNING

Märkspänning	**3-fas 230/400 V**
Anslutningseffekt [kW]	**upp till 92**
Anslutningsström [A]	**125**
Märkfrekvens [Hz]	**50**
Nätsystem	**TN-S / TN-C-S / TT**

HÖLJE, SKÄRM OCH MILJÖ

Mått (H×B×D) [mm]	**2200 × 906 × 330**
Vikt [kg]	**ca 190**
Skyddsklass	**I**
Skyddsgrad IP/IK	**54/10**
Reklamskärm	**55–75″ 4K UHD**
Drifttemperatur [°C]	**−25 till +45**

LADDPUNKT

Antal laddpunkter	**upp till 4**
Effekt per punkt [kW]	**upp till 22**
Total stationseffekt [kW]	**upp till 88**
AC-utgångsspänning [V]	**230/400**
Märkström (typ 2) [A]	**32**
Standard	**IEC 62196-3 mode 3**

UTRUSTNING

Huvudbrytare	**Standard**
AC-laddpunkter typ 2	**Standard, upp till 22 kW / 32 A**
Digital reklamskärm 4K UHD	**Standard**
Energimätare per laddpunkt	**Tillval**
RFID + betalterminal	**Tillval**
Överspänningsskydd typ 2	**Tillval**
Fjärrstyrd innehållshantering	**Tillval**