EVB

EVB Wallbox Mini 1M/2M AC

upp till 22 kW · 2M: 44 kW / 63 A

Kompakt AC-väggladdare i utförande 1M med en laddpunkt eller 2M med två. Kan även monteras på golvstativ och bli en fristående stolpe, vilket gör den lika användbar på en företagsgård som i ett garage. För företag, fastigheter och kontor.

- 1M eller 2M
- upp till 22 kW per punkt
- 2M: 44 kW / 63 A
- Typ 2 uttag eller kabel
- Vägg eller golvstativ
- IP54 / IK10
- OCPP 1.6J / 2.0
- Garanti 2 år · förlängning till 5 år





TEKNISK SPECIFIKATION

Modeller	EVB Wallbox Mini 1M / 2M AC
Användning	Företag, fastigheter och kontor. Vägg- eller golvstativsmontering.
Beskrivning	Kompakt AC-väggladdare i utförande 1M (en laddpunkt) eller 2M (två laddpunkter). Kan även monteras på golvstativ som fristående stolpe.
Matning	3-fas 230/400 V. Nätsystem TN-S / TN-C-S / TT (tillval).
Laddpunktens effekt	Upp till 22 kW per punkt. 2M: 2 × 22 kW, totalt 44 kW / 63 A.
Laddpunkternas kontakter	AC-utgång 230/400 V. Max ström 32 A (typ 2). Standard IEC 62196-3 mode 3. Uttag eller kontakt.
Isolation och stötspänning	500/690 V · 4 kV · 50 Hz.
Skydd	Skyddsklass I. IP54 / IK10.
Miljö	Drifttemperatur −25 till +45 °C. Luftfuktighet under 95 %.
Auktorisering	RFID enligt MIFARE 13,56 MHz. Betalterminal som tillval.
Kommunikation	OCPP 1.6J, förberedd för 2.0. Ethernet, GPRS / 3G / 4G.
Extra utrustning	Energimätare integrerad i laddpunkten. RFID (MIFARE) med betalterminal. Överspänningsskydd typ 2. Värmare 15 W. Golvstativ 1M / 2M.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.

EVB

MATNING

Märkspänning	**3-fas 230/400 V**
Isolationsmärkspänning [V]	**500/690**
Märkfrekvens [Hz]	**50**
Stötspänningstålighet [kV]	**4**
Nätsystem	**TN-S / TN-C-S / TT**

HÖLJE OCH MILJÖ

Utföranden	**1M / 2M (+ golvstativ)**
Skyddsklass	**I**
Skyddsgrad IP/IK	**54/10**
Mått (H×B×D) [mm]	**527 × 359 × 150**
Drifttemperatur [°C]	**−25 till +45**
Luftfuktighet [%]	**< 95**
Värmare	**15 W (tillval)**

LADDPUNKT

AC-utgångsspänning [V]	**230/400**
Märkström (typ 2) [A]	**32**
Effekt per punkt [kW]	**upp till 22**
Stationens effekt 2M [kW]	**44 / 63 A**
Standard	**IEC 62196-3 mode 3**
Kontakt	**Uttag eller kabel**

UTRUSTNING

Huvudbrytare	**Standard**
AC-laddpunkt typ 2	**Standard, upp till 22 kW / 32 A**
Golvstativ 1M / 2M	**Tillval**
Energimätare	**Tillval, integrerad**
RFID + betalterminal	**Tillval**
Överspänningsskydd typ 2	**Tillval**
Värmare 15 W	**Tillval**