# WALL-e BOX DC MOBIL

## MOBIL DC-STATION PÅ HJUL · 30–60 kW




- Mobil bas med hjul — stationen rullas dit den behövs, ingen fast installation krävs
- Utvecklad för bilverkstäder, serviceanläggningar och tillfälliga lägen
- Effektmodul med kiselkarbidteknik (SiC) — högre verkningsgrad och tystare drift
- Aluminiumhölje, pulverlackerat i valfri färg och UV-beständigt
- 10″ LCD-pekskärm med laddningsförlopp och laddningsparametrar
- RFID-läsare för behörighet — online eller offline
- LED-bakgrundsbelysning som visar fordonets laddnivå (SoC)
- Nödstoppsknapp och elektroniskt överspänningsskydd
- OCPP 1.6J med profiler, uppgraderbar till 2.01

**MOBIL BAS**
Stationen flyttas mellan platser

**VERKSTAD & SERVICE**
Snabbladdning där bilen står just nu

**ONLINE / OFFLINE**
Fungerar även utan nätverksuppkoppling

**FJÄRRÖVERVAKNING**
Laddstationens drift följs på distans

**GARANTI 2 ÅR**
Standardgaranti, kan förlängas till 5 år

**SiC-TEKNIK**
Verkningsgrad upp till 96 %

**EFFEKTREGLERING**
Laddeffekten kan justeras

**TILLVERKAT I EU**
Egen fabrik inom EU

## PARAMETRAR FÖR MOBIL DC-LADDARE

| MODELL | SOLA-DC-30-W | SOLA-DC-60-W |
|---|---|---|
| Utgångseffekt (kW) | **30** | **60** |
| DC-spänningsområde (V) | **50–1000** | |
| Kontakttyp | **1 × CCS2 · 80 A** | **2 × CCS2 80 A / 2 × CCS 150 A eller 1 × CHAdeMO 125 A + 1 × CCS 150 A** |
| Display | **LCD 10″ pekskärm · LED SoC** | |
| Märkspänning (V) | **400** | |
| Typ av matning | **AC / 3-fas** | |
| Montering | **Mobil bas med hjul** | |
| Hölje | **Aluminium (pulverlack, UV-beständig)** | |
| Skydd | **Enligt EN 61851** | |
| Nödstoppsknapp | **Ja** | |
| Gränssnitt | **OCPP 1.6J med profiler** | |
| Kommunikation | **2 × 3G/4G, LAN, WiFi, RS485** | |
| Driftläge | **Online / offline** | |
| Drifttemperatur (°C) | **–35 till +55** | |
| Skyddsgrad | **IP54 / IK10** | |
| Språkval | **Ja** | |
| Reglering av laddeffekt | **Ja** | |
| Kabel 5 m med kontakt | **CCS2** | |
| Mått (mm) | **730 × 736 × 200** | **774 × 730 × 298** |

| ALLMÄNNA PARAMETRAR | |
|---|---|
| Mobil bas | Basen gör att Wall-E Box DC enkelt kan flyttas. Lösningen är avsedd för bilverkstäder och serviceanläggningar, och för tillfälliga lägen där en fast installation inte lönar sig. |
| Information på displayen | Laddningsförlopp och laddningsparametrar: ström, spänning, effekt och laddningstid, samt programmering av laddtid och laddeffekt. |
| LED-dioder | Extra indikering av laddningsförloppet och fordonets laddnivå. |
| Standardutrustning | Elektroniskt överspänningsskydd. Aluminiumhölje pulverlackerat i valfri färg. Stationsmärkning med valfri grafik enligt individuell design, med LED-belysning. OCPP 1.6J med profiler (uppgraderbar till 2.01). 10″ LCD-display. 2 × (3G/LTE/LAN), RS485. LED-dioder som visar fordonets laddnivå. Jordningskontroll. |
| Extra utrustning | Effektdelning. Betalterminal. Typ 2-kabel 22 kW. |
| Garanti | 2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år. |
| Kiselkarbidteknik (SiC) | DC-stationerna är byggda med SiC-teknik. Mer än tio gånger lägre ledningsresistans och betydligt kortare omkopplingstid gör att stationen kan arbeta vid högre frekvenser med högre verkningsgrad (96 %). |