WALL-e BOX DC

VÄGGMONTERADE DC-STATIONER · 30–60 kW



- Effektmodul med kiselkarbidteknik (SiC) — högre verkningsgrad och tystare drift
- Aluminiumhölje, pulverlackerat i valfri färg och UV-beständigt
- 10″ LCD-pekskärm med laddningsförlopp och laddningsparametrar
- RFID-läsare för behörighet — online eller offline
- LED-bakgrundsbelysning som visar fordonets laddnivå (SoC)
- Nödstoppsknapp och elektroniskt överspänningsskydd
- Betalterminal som tillval
- 2 × (2G/3G/4G/LTE), LAN, RS485
- OCPP 1.6J med profiler, uppgraderbar till 2.01

FJÄRRÖVERVAKNING
Laddstationens drift följs på distans

ONLINE / OFFLINE
Fungerar även utan nätverksuppkoppling

EFFEKTREGLERING
Laddeffekten kan justeras

VÄGGMONTAGE
Tar ingen markyta i anspråk

GARANTI 2 ÅR
Standardgaranti, kan förlängas till 5 år

SiC-TEKNIK
Verkningsgrad upp till 96 %

MOBIL BAS
Tillval — stationen kan flyttas

TILLVERKAT I EU
Egen fabrik inom EU

PARAMETRAR FÖR VÄGGMONTERADE DC-LADDARE

MODELL	SOLA-DC-30-W	SOLA-DC-60-W
Utgångseffekt (kW)	**30**	**60**
DC-spänningsområde (V)	**50–1000**	
Kontakttyp	**1 × CCS2 · 80 A**	**2 × CCS2 80 A / 2 × CCS 150 A eller 1 × CHAdeMO 125 A + 1 × CCS 150 A**
Display	**LCD 10″ pekskärm · LED SoC**	
Märkspänning (V)	**400**	
Typ av matning	**AC / 3-fas**	
Montering	**Väggmonterad**	
Hölje	**Aluminium (pulverlack, UV-beständig)**	
Skydd	**Enligt EN 61851**	
Nödstoppsknapp	**Ja**	
Gränssnitt	**OCPP 1.6J med profiler**	
Kommunikation	**2 × 3G/4G, LAN, WiFi, RS485**	
Driftläge	**Online / offline**	
Drifttemperatur (°C)	**−35 till +55**	
Skyddsgrad	**IP54 / IK10**	
Språkval	**Ja**	
Reglering av laddeffekt	**Ja**	
Kabel 5 m med kontakt	**CCS2**	
Mått (mm)	**730 × 736 × 200**	**774 × 730 × 298**

ALLMÄNNA PARAMETRAR

Information på displayen	Laddningsförlopp och laddningsparametrar: ström, spänning, effekt och laddningstid, samt programmering av laddtid och laddeffekt.
LED-dioder	Extra indikering av laddningsförloppet och fordonets laddnivå.
Standardutrustning	Elektroniskt överspänningsskydd. Aluminiumhölje pulverlackerat i valfri färg. Stationsmärkning med valfri grafik enligt individuell design, med LED-belysning. OCPP 1.6J med profiler (uppgraderbar till 2.01). 10″ LCD-display. 2 × (3G/LTE/LAN), RS485. LED-dioder som visar fordonets laddnivå. Jordningskontroll.
Extra utrustning	Mobil bas. Effektdelning. Betalterminal. Typ 2-kabel 22 kW.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.
Kiselkarbidteknik (SiC)	DC-stationerna är byggda med SiC-teknik. Mer än tio gånger lägre ledningsresistans och betydligt kortare omkopplingstid gör att stationen kan arbeta vid högre frekvenser med högre verkningsgrad (96 %).