WALL-e

VÄGGMONTERADE AC-STATIONER · 7–22 kW



- Väggmonterad AC-station för kontor, arbetsplatser och mindre företagsanläggningar
- Stålhölje, pulverlackerat i valfri färg — höljets form kan anpassas
- 3,5″ display med eget foto vid beställning av minst 10 stationer
- Kontakt eller uttag Typ 2, effekt upp till 22 kW
- DLM-system för intelligent lastbalansering mot fastighetens abonnerade effekt
- RFID-läsare och LED-belysning med stationsmärkning enligt individuell design
- Elektroniskt RCD-skydd och elektroniskt överspänningsskydd
- WiFi-modul SolaBridge, RS485 Modbus
- Justerbart effektområde 1,8–22 kW

DLM-SYSTEM
Intelligent lastbalansering

JUSTERBART EFFEKTOMRÅDE
1,8–22 kW

STRÖM- OCH TEMPERATURSENSOR
Övervakning i drift

EV CLOUD
All data lagras inom EU

GARANTI 2 ÅR
Standardgaranti, kan förlängas till 5 år

RS485 MODBUS
Integration mot fastighetssystem

ELEKTRONISKT ÖVERSPÄNNINGSSKYDD
Skydd utan mekaniska delar

TILLVERKAT I EU
Egen fabrik inom EU

PARAMETRAR FÖR VÄGGMONTERADE LADDARE

MODELL	SOLA-AC-7	SOLA-AC-11	SOLA-AC-22
Ingångs-/utgångsspänning (V)	**230**	**400**	**400**
Max effekt (kW)	**1,4–7,4**	**4,1–11**	**11–22**
Effekttyp	**AC / 1-fas**	**AC / 3-fas**	**AC / 3-fas**
Max ström (A)	**6–16**	**6–32**	**16–32**
Utgångsfrekvens (Hz)		**50**	
Montering		**Väggmonterad**	
Skyddsgrad		**IP54 / IK10**	
Drifttemperatur (°C)		**−25 till +50**	
Kabellängd – typ 1, 2 (m)		**4–5**	
Mått (mm)		**410 × 256 × 154**	
Vikt (kg)		**< 10**	

ALLMÄNNA PARAMETRAR	
Hölje	Vandalsäkert hölje, pulverlackerat och UV-beständigt.
Standardutrustning	DLM-system. RS485 Modbus. Elektroniskt överspänningsskydd. Stationsmärkning med valfri grafik enligt individuell design, med LED-belysning. Justerbart effektområde 1,8–22 kW. Typ 2-kabel 22 kW.
Extra utrustning	Typ 2-kabel 22 kW (4–5 m). Typ 1-kabel 8 kW (4–5 m). Väggfäste. Elektromekaniskt lås för Typ 2-kabel. WiFi-modul SolaBridge (rekommenderas tillsammans med strömsensor). RFID-läsare. Effekt- och strömmätning för Typ 2- och Typ 1-uttag. Elektroniskt RCD-skydd. OCPP 1.6.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.